SUPERLITE

Dezelfde app in *16 minuten* in plaats van 34.

Superlite is een gratis plugin voor Claude Code. Je geeft één opdracht, en Superlite verdeelt het werk over tot 18 agents die tegelijk bouwen. Elke taak gaat naar het goedkoopste model dat hem goed kan. In deze gids: wat het is, hoe je het installeert en wanneer je het gebruikt.

16,1 min
tot een werkende build, tegen 33,6 min met Superpowers

18
agents tegelijk aan het werk, tegen 3 à 4

177/177
verborgen tests geslaagd: sneller, zonder in te leveren

01 Wat het is

Als je Claude Code een groot stuk werk geeft, werkt hij meestal stap voor stap. Superlite maakt daar een bouwploeg van. Het schrijft eerst een plan dat gemaakt is om parallel te werken, splitst het op in kleine taken en zet ze tegelijk uit.

- **Slim verdelen.** Lastig werk gaat naar een sterk model, mechanisch werk naar Haiku. Dat scheelt tijd.
- **Controle zit erin.** Elk pakket wordt nagekeken, en aan het eind kijkt een verse reviewer (Opus) over het geheel.
- **Jij houdt de sleutel.** Superlite pusht, merget of publiceert nooit zonder jou, en commit pas als je erom vraagt.

1
Jouw opdracht
wat je wilt bouwen

2
Plan
één ronde vragen, dan een plan

3
Parallel bouwen
tot 18 agents

4
Review en klaar
nagekeken en getest

02 Hoe snel

Dezelfde machine, dezelfde opdracht: een site-generator en een spreadsheet-engine bouwen uit één specificatie, gecontroleerd met 177 verborgen tests.



Een TypeScript-project ging in 8,5 minuten van specificatie naar 132 van de 132 tests. Cijfers van de maker; lees ook de kanttekeningen hieronder.

03 Installeren in twee regels

Je hebt nodig: Claude Code, git, Python 3.10 of nieuwer en bash (op Windows: Git Bash). Typ dit in een Claude Code-sessie:

```
# 1. voeg de bron toe
/plugin marketplace add iha2/superlite

# 2. installeer de plugin
/plugin install superlite@superlite-dev
```

Open daarna een nieuwe sessie. De eerste keer krijg je een korte uitleg. Test het met een opdracht als `Let's make a react todo list`: als het goed werkt, begint Superlite eerst met vragen stellen voordat er code komt.

04 Zo gebruik je het

Gewone taal werkt. Zeg wat je wilt, Superlite kiest de werkwijze.

WAT JE WILT	WAT JE ZEGT EN WAT ER GEBEURT
Een nieuw project	*"Bouw een app volgens deze spec."* Eén ronde vragen, een plan, dan parallel bouwen met review.
Een functie toevoegen	*"Voeg CSV-export toe aan de bestaande app."* Eerst een plan en een los prototype om te proberen, daarna netjes in je code.
Een bug	*"Deze test faalt: zoek de oorzaak."* Eerst de oorzaak, dan pas de fix, met een test erbij.
Iets kleins	*"Hernoem build naar render."* Gaat direct, zonder plan, wel met een reviewer.
Afronden	*"We zijn klaar, rond de branch af."* Eerst controle, dan merge of pull request. Pushen doe jij.

Liever commando's? `/superlite:start` geeft een menu, `/superlite:status` laat zien hoe het loopt en `/superlite:help` heeft alles.

05 Wie de baas is

Jij keurt eerst

Zeg "ik keur het plan goed". Je krijgt een plan van zo'n twee pagina's in gewone taal, met een schatting van tijd en kosten. Niets start voordat jij `approve` zegt.

De AI regelt het

Zeg "ik ben weg, beslis zelf". Superlite plant, verdeelt en neemt zelf beslissingen. Die schrijft het op, zodat je achteraf ziet wat er gekozen is.

06 Superpowers weggooien? Nee.

Superlite is gebouwd op de ideeën van Superpowers en is geen concurrent. Superpowers houdt jou bij elke stap betrokken: ideaal als je wilt meesturen. Superlite is gemaakt om zelfstandig en snel te bouwen. Je kiest er één per sessie.

07 Eerlijk is eerlijk

- Het snelste cijfer (16,1 min) komt uit één run. Zie de verschillen als indicatie, niet als bewijs.
- Meer agents tegelijk kan **meer kosten** dan Superpowers.
- Op extra robuustheidstests scoort Superlite lager (4 van 7, tegen zo'n 5,7 bij Superpowers).
- Werk je liever stap voor stap mee, dan past Superpowers beter.

Meer van dit? Op Instagram (@webry.nl) laten we zien wat AI nu al kan in het echte werk. Wil je dit soort systemen zelf leren bouwen of voor je laten bouwen? Kijk op webry.nl.

Webry.

Bron: Superlite, gemaakt door iha2, open source onder MIT-licentie (github.com/iha2/superlite). Cijfers volgens de benchmarks van de maker. Webry is niet bij het project betrokken. Gids bijgewerkt op 22 oktober 2026.